



# Lamine Parke Bakım Kılavuzu

Dendro Parke uygulandıđı tüm iç mekânlara dođal bir güzelliğ kazandırır. Bu estetiđin uzun yıllar korunabilmesi için, diđer tüm döşeme türlerinde olduđu gibi düzenli bakım gereklidir.



## Genel Bilgiler

Hava Sıcaklığı ve Havadaki Bađıl Nem:

Parkeler %100 dođal ahşaptan üretilmiştir, bu nedenle önemli nem deđişimleri parkenizi etkileyebilir.

Odadaki bađıl nemi olabildiđince sabit tutmak önemlidir.

Önerilen nem %40-60 bađıl nemdir. Önerilen ortalama sıcaklık 15-23 °C'dir.

Yerden ısıtma sistemlerinde; Sistem ısısı: max 50 °C olmalıdır. Parke yüzeyi: max 27 °C olmalıdır.

Genel Bakım ve Hasar Önleme:

- Lütfen nemin ve sıcaklığın yukarıda belirtildiđi gibi olmasına dikkat ediniz ve gerekirse düzeltici önlemler alınız.
- Tüm kumları veya diđer aşındırıcıları derhal temizleyiniz.
- Herhangi bir kalıcı hasarı veya lekeyi önlemek için zemine sıvı temas ettiđinde hemen bez veya kađıt havlu ile müdahale ediniz.
- Çizilmeyi önlemek için tüm mobilyaların ayaklarının altını keçe ile koruyunuz.
- Ađır mobilyaları kaydırmak yerine kaldırarak hareket ettiriniz.
- Yüksek topuklu ayakkabılar zemini ezip çizebileceđi için zemin üzerinde giyilmemesine özen gösteriniz.
- Evcil hayvanların tırnakları zemini çizecektir. Yüzeye verilen zararı en aza indirmek için evcil hayvanların tırnaklarını kısa tutmaya özen gösteriniz.
- Yerden ısıtma sistemi mevsim başında ilk devreye alındıđında düşük sıcaklıkla başlatılmalı ve 3-4 gün içinde kademeli olarak maksimum çalışma sıcaklığına çıkarılmalıdır. Ani sıcaklık artışları parke yüzeyine zarar verir.



## Cilalı Zeminler

Cilalı lamine parkelerinizden memnun kalabilmek için, uygulamadan hemen sonra zemine doğru bakım yapılması önemlidir.

### Kuru Temizlik

Zeminler günlük olarak vakum, yumuşak süpürge veya paspas gibi kuru temizleme yöntemleri kullanılarak temizlenmelidir. Ayakkabıların, sandalye ayaklarının altında yüzeyi çizebilecek kum ve kirden oluşan aşındırıcı parçacıkların temizlenmesi önemlidir.

### Islak Temizlik

Gerektiğinde zemin üreticiniz tarafından önerilen bir temizlik malzemesi ile silinebilir. Paspasları hazırlanan temizleme solüsyonunun kovaasına batırınız, tamamen sıkınız, ahşap hare yönünde paspaslayınız ve tekrarlayınız. Su kirlendiğinde, kovayı boşaltınız, yeni bir temizleme solüsyonu hazırlayınız ve paspaslamaya devam ediniz.

### Paspas Tekniği

Ahşap zeminlerinizi temizlerken paspasın sulu olmaması gerekmektedir. Su, ahşabın en büyük düşmanıdır, bu yüzden sabunlu ıslak paspastan ziyade nemli bir paspas kullanınız.

Dökülen herhangi bir sıvıyı hemen siliniz. Ahşap, sıvıyı emip zeminin dengesini etkileyecek kadar genleşeceği için herhangi bir su veya sıvıdan kaçınınız.

Üretici tarafından önerilen temizlik ürünü kullanmayı tercih ediniz.

## Genel Bakım

Yüzeydeki birikintileri temizlemek için süpürge veya elektrikli süpürge kullanılabilir. Lekeleri ve kiri temizlemek için, cilalı zeminlerde uygun temizleme spreyi kullanılmalıdır.

Spreyi zemine püskürtün, lekeler için bir dakika bekleyin ve sadece paspaslayın.

### DİKKAT

Herhangi farklı bir bakım ürünü uygulamadan önce, zemin üzerinde olumsuz bir cila reaksiyonu olup olmadığını (örneğin, renk değişikliği veya soyulma) değerlendirmek için zeminin gizli bir bölgesinde test ettiğinizden emin olunuz. Cilalı zeminler için tasarlanandan başka bakım ürünlerinin kullanılması, zeminin renginin değişmesine, lekelerin oluşmasına, zemin yüzeyinin kayganlığının değişmesine veya parlaklığın değişmesine neden olabilir. ASPEN, bu gibi durumlarda yaşanacak olumsuzluklardan sorumlu olmamaktadır. Cilalı zeminlerin düzenli bakımı, günlük kullanımda küçük aşınma ve yıpranmayı önler. Ahşap zeminlerin en büyük düşmanları su ve kumdur. Zeminin kirlenmesi durumunda, bunlar dikkatlice ve nazikçe temizlenmelidir. Hiçbir koşulda ahşap zemin PE folyo veya diğer nem ve hava geçirmez malzemelerle kaplanmamalıdır.

Zemin zımparalama ve cilalama ile yenilenebilir. Ahşap zeminin kaç kez yenilenebileceği temizlenecek olan yüzeydeki hasarın derinliğine bağlıdır. Mekanik yenilemeye (zımparalama) başlamadan önce, zeminin durumunu ve mekanik yenileme yapmanın mümkün olup olmadığı analiz edilmelidir.



## Yağlı Zeminler

Uygulamadan sonra zemin kirliyse, zemini az sabunlu suyla temizlemenizi öneririz. İlk temizlikten sonra, yağlı zemini düzenli olarak vakumlayarak temizleyebilirsiniz.

Günden güne yapılacak temizlik, vakumlama veya süpürme gibi kuru yöntemlerle olmalıdır. Daha detaylı bir bakıma ihtiyaç duyulur ise, su ve temizlik maddeleri kullanılması gerekmektedir.

Daha derin bir temizlik gerekiyorsa (genellikle ayda yaklaşık bir kez önerilir), özellikle yağlı ahşap zeminler için yapılmış bir temizleyici kullandığınızdan emin olunuz.

Not: Her zaman iki kova ile çalışınız, biri sabunlu su; diğeri kirli bez veya paspasın durulanması için temiz su.

### Yağ Kullanarak Bakım Yapma

Belirli bir kullanım süresinden sonra, yağlı zemin biraz aşınmış ve mat görünebilir. Az miktarda bakım yağı ile bakımının yapılması gerekebilir.

Yağlamadan önce, zemini su ile karıştırılmış bir temizleyici ile temizleyin. Bakım yağı zemine püskürtülmeli ve hemen elle veya makine yardımı ile uygulanmalıdır.

Gerekirse yağlı tekrar püskürtünüz.

4-5 saat sonra (18 - 20C) zemin tekrar kullanılabilir.

24 saat sonra zemin sabunla temizlenebilir.

## Genel Bakım

Yağlı zemininizin kalıcı güzelliğini sağlamak için, uygulamadan hemen sonra zemine doğru bir bakım yapılması gerekir. Doğru bakım ile, yağlı zeminin temizlenmesi kolaylaşır ve daha zor aşınır hale gelir, çünkü sabun zemini görünmez bir filmle korurken zemini kire daha dayanıklı hale getirir.

### Önemli

Zemini daima bez veya paspas üzerine sabunla silin. Yağlı zeminler için özel bir temizlik veya bakım ürünü kullanıyorsanız, lütfen önce ürünü odanın küçük bir test alanında deneyin. Bazı ürünler, yağlı yüzeyle uyumlu olmayabilir. Uygun olmayan bakım ürünlerinin kullanımı, zeminin renginin değişmesine, lekelerin oluşmasına, zemin yüzeyinin kayganlaşmasına, parlaklığın değişmesine neden olabilir. ASPEN, bu gibi durumlarda yaşanacak olumsuzluklardan sorumlu olmamaktadır.

Yağlı ahşap zemininizde, özellikle yağlı ahşap zeminlere uygun olmayan temizleyiciler veya bakım ürünleri kullanmayınız. Bu özellikle vakslar, amonyak, sirke, deterjanlar veya ağartıcı içeren ürünler anlamına gelir. Yağlı ahşap zeminler ve alüminyum oksit ahşap zeminler için temizleyiciler farklıdır. Ahşap zeminlerin en büyük düşmanları su ve kumdur. Zeminin kirlenmesi durumunda, bunlar dikkatlice ve nazikçe çıkarılmalıdır.

### YAPILMAMASI GEREKENLER

Ahşap zemini asla ıslak paspaslamayınız. Su, yüzeyi matlaştırabilir, ahşaba zarar verebilir ve renksiz bir kalıntı bırakabilir.

Doğal ahşabı kurutabileceği / soldurabileceği için zemini uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Zemine gözenekli saksı veya vazo koymayınız.

Düz amonyak, alkali ürünler veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.

Donuk bir kalıntı bırakma eğiliminde olduklarından ve çok fazla su ile kullanıldığı için ahşap zeminlerinizde "çok amaçlı" temizleyiciler kullanmayınız.

Ahşap zeminlerinizi temizlemek için tek başına suya veya sirke-su çözeltisine güvenmeyiniz.

Su ile paspaslamak pis görünümlü zeminlere neden olur. Sirke-su, sabunlu su kadar etkili değildir ve zeminleri daha erken donuklaştırabilir.

**Genel M¼d¼rl¼k**  
Hamidiye Mh. Cendere Cd.  
Porta Vadi T2 Blok No: 103/1  
Kat: 2/14 Kağıthane / İstanbul  
T: 0 212 318 88 88  
e-mail: info@aspen.com.tr

**Fabrika**  
Çayb¼k¼ K¼y¼  
Erenler Cd. No: 97  
G¼m¼şova / D¼zce  
[www.aspen.com.tr](http://www.aspen.com.tr)