


Colors of Nature  
in stock



MINDOS D69

MEŞE - OAK



ASPENDOS D79

MEŞE - OAK



WALNUT NATURAL

CEVİZ - WALNUT




ARYKANDA D68

MEŞE - OAK



PRIENE D78

MEŞE - OAK



YESEMİK D72

MEŞE - OAK




OLYMPOS D11

MEŞE - OAK




MILETOS 511

MEŞE - OAK



PLANK



CHEVRON



HERRINGBONE



SMYRNA D76

MEŞE - OAK



ZEUGMA D75

MEŞE - OAK

## 2 Katmanlı Lamine Parke 2 Layer Engineered Wood Flooring

Yüzey Tabakası: Hassas fırınlarda titizlikle kurutulan değerli ağaçların özenle seçilmesi ile bir araya getirilen sert ağaç tabakası.

*Top Layer: Genuine hardwood layer made up of selected valuable timber dried in specially kil'n driers.*

2 Orta Tabaka: Huş Kontraplak  
*Middle Layer: Birch Plywood*

## 3 Katmanlı Lamine Parke 3 Layer Engineered Wood Flooring


1 Yüzey Tabakası: Hassas fırınlarda titizlikle kurutulan değerli ağaçların özenle seçilmesi ile bir araya getirilen sert ağaç tabakası.

*Top Layer: Genuine hardwood layer made up of selected valuable timber dried in specially kil'n driers.*

2 Orta Tabaka: En iyi boyutsal stabilite için üst katmana göknar çiteler yerleştirilmiştir.  
*Middle Layer: Perfect fir sticks cross bonded to the top layer for the best dimensional stability.*

3 Alt Katman: 2 mm Ladin, üst katmanla aynı doğrultuda.  
*Bottom Layer: 2 mm spruce in the same direction to the top layer.*

# Ebatlar / Dimensions



<b>Kalınlık (mm)</b> Thickness	14 mm
<b>Üst Katman Kalınlığı (mm)</b> Top Layer Thickness	3,5 mm
<b>Birim Ağırlık (kg/m<sup>2</sup>)</b> Unit Weight	8 kg/m <sup>2</sup> - 3 Layer 10 kg/m <sup>2</sup> - 2 Layer
<b>Yüzey Tipi</b> Finish of Surface	Cilalı / Yağlı / Mat Cilalı Lacquer / Oiled / Matt Lacquer
<b>Yüzey Yapısı</b> Structure of Surface	Fırçalı / Fırçasız Brushed / Without Brushed
<b>Derz</b> Bevel	2V / 4V / Derzsiz 2V / 4V / No Bevel
<b>Katman</b> Construction	3 Katman / 2 Katman 3 Layer / 2 Layer
<b>Uygulama Şekli</b> Installation	Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down
<b>Yerden Isıtma</b> Underfloor Heating	Uygun Suitable
<b>Formaldehit Emisyon</b> Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
<b>Yanma Mukavemeti</b> Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
<b>Termal Direnç (m<sup>2</sup>k/w)</b> Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
<b>Isıl İletkenlik (w/mk)</b> Thermal Conductivity	0,098 (EN 12664) - 3 Layer 0,133 (EN 12664) - 2 Layer
<b>Brinell Sertlik</b> Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

## Genel Müdürlük / Headquarter:

Hamidiye Mh. Cendere Cd.  
Porta Vadi T2 Blok No: 103/1  
Kat: 2 / 15 Kağıthane - İstanbul / TÜRKİYE  
T: +90 212 274 27 04 F: +90 212 274 27 06  
e-mail: info@dendro.com.tr

## Fabrika / Factory:

Çaybükü Köyü, Erenler Cd. No: 97  
Gümüşova - Düzce / Türkiye

[www.dendro.com.tr](http://www.dendro.com.tr)